

Prottek 6502 2 Kanal, 20 MHz Real Time Osiloskop



6 inc Geniş CRT ekran, Alt mag sweep özelliği ile aynı anda normal ve X 5 oranında büyütme, Auto Focus Özelliği

Ürün Özellikleri

Düsey Saptırma

Hassasiyet	5mV/div - 5V/div
Doğruluk	± 3%...[10 adım]
Bant Genişliği	20 MHzDC
Yükselme Zamanı	17.5ns
Giriş Empedansı	1MΩ + 25pF
Max Giriş Voltajı	400V[DC + AC peak]

Yatay Saptırma

Tarama Zamanı	0,2s/div - 0,1μs/div
Doğruluk	± 3%
Ekran Modu	A,alt-mag, XY
Tarama Büyüklüğü	X5...[± 5%]

Tetikleme

Tetikleme Kaynağı	ch1, ch2, line, ext
Tetikleme Hassasiyeti	2Mhz - 20Mhz3 div
Sync Aralığı	2MHz- 20MHz: 300mV p-p
Harici Tetikleme	2MHzDC

X-Y Ekseni

Sapma	50kHzDC
Bant Genişliği	500 kHzDC

Genel Özellikler

Kalibrasyon	±5Vp-p
Boyut	140 X 340 X 376mm
Standart Donanım	Kullanım kitapçığı, besleme kablosu 2adet x 1 / x10 prob

INFOTEK Elektronik, Otomasyon, Test-Ölçü Cihazları ve Bilgisayar Sistemleri

Perpa Elektrokent Ticaret Merkezi, A Blok Kat 6 No 526 Okmeydani - İstanbul

Tel : 0212 221 72 16 - 36 Fax : 0212 221 72 40

<http://www.infotek.com.tr> <http://www.infotestcihazlari.com> e-mail : info@infotek.com.tr